

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
ZABIELE-KONOPKI MONETY W KM 0+000-0+515

Adres inwestycji: KONOPKI MONETY
Zamawiający: URZĄD GMINY W STAWISKACH

Wartość kosztorysu
Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.				
Poz. 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,5150		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. D.02.01.01 Wykonanie wykopów i nasypów				
Poz. 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami do 5t	m3	216,3000		
Poz. 3 Ręczne formowanie nasypów. Sposób dostarczenia ziemi, sam. samowyładowczymi, grunt kat. I-II	m3	216,3000		
Poz. 4 Zagęszczanie nasypów walcami. Walce samojezdne wibracyjne, rodzaj i kategoria gruntu-sypkie I-II, walec wibracyjny samoj. 13 t	m3	216,3000		
Poz. 5 Plantowanie powierz.skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kat.I-III	m2	1030,0000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. D.04.01.01 Koryto wraz z prof. i zagęszcz.				
Poz. 6 Wykonanie koryta głęb. 28 cm. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	1957,0000		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego				

Poz. 7 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm	100 m2	19,5700		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
Poz. 8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy do 5 t	100 m2	18,0250		
Poz. 9 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem	100 m2	18,0250		
Poz. 10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych	100 m2	18,0250		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
(warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy do 5 t				
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe				
Poz. 11 Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm	szt	10,0000		
Poz. 12 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	100 szt	0,0400		
Poz. 13 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	100 szt	0,0800		
Poz. 14 Bariery ochronne stalowe. Bariery jednostronne - masa 1m barier 24.0 kg	t	0,9600		
Razem wartość elementu nr 6				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu