

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ. 61-DZIĘGIELE

Adres inwestycji: DZIĘGIELE

Zamawiający: URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH

WARTOŚĆ KOSZTORYSU:

Opi	J.m	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
Poz. 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	1,5700		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Wykonywanie nasypów				
Poz. 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb. z transp. urobku sam. samowylad. na odl. do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0,60 m ³ , grunt kat. I-II, sam. samowyladowczy do 10-15t (uzupełnienie poboczy posółka) TRANSPORT NA PLAC CELEM WYMIESZANIA KRUSZYWA	m ³	407,8500		
Poz. 3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb. z transp. urobku sam. samowylad. na odl. do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0,60 m ³ , grunt kat. I-II, sam. samowyladowczy do 10-15t (uzupełnienie poboczy posółka) TRANSPORT DO WBUDOWANIA W POBOCZE PO WYMIESZANIU	m ³	407,8500		
Poz. 4 Ręczne formowanie nasypów. Sposób dostarczenia ziemi, sam. samowyladowczymi, grunt kat. I-II	m ³	407,8500		
Poz. 5 Zagęszczanie nasypów walcami. Walce samojezdne wibracyjne, rodzaj i kategoria gruntu-sypkie I-II, walec wibracyjny samoj. 13 t	m ³	407,8500		
Poz. 6 Plantowanie powierz. skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kat. I-III	m ²	4695,0000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Wykonywanie podbudowy z kruszywa				
Poz. 7 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 8 cm doziarniona kruszywem łamanym w 50%	m ²	6047,0000		
Poz. 8 Nawierzchnie żwirowe jezdni. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa górna grubości 18 cm	m ²	1002,0000		
Razem wartość elementu nr 3				

Element nr 4. Wykonywanie nawierzchni z betonu asfalt. i pow. utrwł.

Poz. 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II z transportem masy z transp miesz na 15 km	100 m ²	32,0100		
Poz. 10 Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grys kamienny frakcji 8-12; ilość kruszywa 10dm ³ /m ² warstwa dolna	100 m ²	23,6250		
Poz. 11 Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Kruszywo łamane frakcji 4-6,3; ilość kruszywa 8dm ³ /m ² warstwa górna	100 m ²	23,6250		

Razem wartość elementu nr 4

Element nr 5. Oznakowanie pionowe

Poz. 12 Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm	szt	17,0000		
Poz. 13 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt	2,0000		
Poz. 14 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt	15,0000		
Poz. 15 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Zawory wodociągowe i gazowe	100 szt	0,2500		

Razem wartość elementu nr 5

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu